



规格型号	CDS1K	CDS1.5K	CDS2K
容量	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
输入			
电压	220 VAC		
电压范围	140-290 VAC	162-268VAC	
频率	50 Hz		
输出			
电压范围(电池模式)	±10%		
频率范围(电池模式)	50 Hz ±1 Hz		
转换时间	一般 2-6 ms，最多不超过10ms		
波形 (电池)	模拟正弦波		
电池			
电池型号 & 数量	12V 7 Ah x 2	12V 9 Ah x 2	12V 9 Ah x 2
充电时间	4 小时充至90%		
指示灯说明			
电池模式	常红灯	常下方两盏红灯，第二盏闪亮显示电池容量	
电池模式		红灯亮	
警告声音			
电池模式	每10秒响一声		
电池电量低	每1分钟一声		
过载	每0.5秒响一声		
电池电量快速	每2分钟一声		
错误	连续响铃		
保护功能			
全面保护	过载、深度放电及过充保护		
物理性能			
尺寸: 高 x 深 x 宽 (mm)	146 x 350 x 160	148 x 397 x 205	
重量 (kg)	8.9	10	

Y系列不间断电源

Y系列不间断电源产品系列

后备式/互动式UPS不间断电源